

Emulsión de copolímeros acrílicos de gran adherencia.

CARACTERÍSTICAS:

Gran adherencia sobre hormigón, mortero y otros soportes de la construcción con los que reacciona químicamente pasando a formar parte del soporte protegiéndole y dándole consistencia.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Consolidación de soportes disgregados como hormigón, cemento, yeso, tempe, perlita y substratos en mal estado.
- Tratamiento de superficies de hormigón y mortero, confiriéndoles propiedades impermeables y neutralizando el efecto polvoriento.
- Indicado también para fijar trazos de azulete y proteger de la lluvia y del paso del personal durante largos periodos de tiempo.



COMPOSICIÓN:

Emulsión líquida formulada en base a una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos.

PROPIEDADES:

- Impermeabiliza el soporte y aumenta la resistencia a la abrasión.
- Buena adherencia sobre mortero y hormigón.
- Efecto duradero.
- La temperatura mínima de formación de película es 0°C.
- No inflamable.
- Listo para su uso y de fácil aplicación. Incluso proyectable.
- Largo tiempo abierto, incluso a altas temperaturas.

MODO DE USO:

Antes de aplicar remover el contenido.

Rociar con pulverizador sobre las superficies a tratar y dejar secar.

Evitar la aplicación con lluvia inmediata.

PRECAUCIONES:

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto físico:	Líquido blanco lechoso
Densidad (20°C):	0,95-1,05 gr/cm ³
Rendimiento teórico CONSUMO	Aprox. 60cm por litro
Sólido en peso:	25% aprox.

Los datos técnicos reflejado son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados.

PRESENTACIÓN:

Envases de 25 litros y 10 litros.

CADUCIDAD Y ALMACENAMIENTO:

2 años en su envase de origen cerrado y no deteriorado. En lugar seco y resguardado y al resguardo de heladas.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:

Se limpiarán con agua inmediatamente después de su uso, antes de que el producto haya endurecido. El fijabast endurecido solo podrá eliminarse por medios mecánicos.

TIEMPO ABIERTO:

Aproximadamente 48 horas a +23°C.

BASTHER HISPANIA, S.L.

Av. De las Canteras, 100 naves 29 y 30

P.I. Valmor – 28343 Valdemoro

Madrid – España. Tel. +34 918084809

www.basttherhispania.es

bastther@basttherhispania.es

04/07/22

Bastther Hispania garantiza sus productos frente a defectos de fabricación. Las especificaciones y demás información sobre producto de este documento se basan en datos obtenidos de investigación propia, ensayos de laboratorio y la práctica. Al no controlar la aplicación del producto por el cliente, Bastther no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de sus productos. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha se basan en nuestra propia experiencia, por lo que podrían variar debido a las diferentes condiciones de obra. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Esta ficha podrá ser modificada sin previo aviso.