

Grasa con teflón

CARACTERÍSTICAS:

- Grasa adhesiva formulada para resistir al agua, calor y sal.
- Protege contra la corrosión y asegura una lubricación de larga duración.
- Lubricante fluido que se convierte en una grasa adherente y duradera.
- Extremadamente viscosa sin endurecerse.
- Especialmente lubricante gracias a la acción del P. T. F. E.
- Resistente a fuertes cambios de temperatura $-20^{\circ}\text{C} + 180^{\circ}\text{C}$
- No tiene olor y no mancha.
- No ataca plásticos y gomas.



INSTRUCCIONES DE USO:

- Agitar bien antes de usar.
- No aplicar demasiado producto para que no gotee.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Aspecto:	Líquido
Color:	Amarillo
Olor:	Característico
pH a 20°C:	n.a.
Densidad a 20°C:	0.795+ -0.005 g/cm ³
Solubilidad en agua:	No soluble
Punto de inflamación:	9°C (Tag closed cup ASTM A56)

BASTHER HISPANIA, S.L.

Av. De las Canteras, 100 naves 29 y 30

P.I. Valmor – 28343 Valdemoro

Madrid – España. Tel. +34 918084809

www.basttherhispania.es

bastther@basttherhispania.es

04/07/22

Bastther Hispania garantiza sus productos frente a defectos de fabricación. Las especificaciones y demás información sobre producto de este documento se basan en datos obtenidos de investigación propia, ensayos de laboratorio y la práctica. Al no controlar la aplicación del producto por el cliente, Bastther no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de sus productos. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha se basan en nuestra propia experiencia, por lo que podrían variar debido a las diferentes condiciones de obra. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Esta ficha podrá ser modificada sin previo aviso.