



Fijador de azulete y soportes polvorientos

APLICACIONES:

- Fijador de replanteos con azulete, protegiéndolos de la lluvia y del paso del personal de obra durante largos periodos de tiempo
- Consolidación de soportes disgregados como mortero, yeso, temple, perlita y substratos en mal estado
- Tratamiento de superficies de hormigón y mortero, confiriéndoles propiedades impermeables y neutralizando el efecto polvoriento. Indicado también para fijar trazos de azulete y proteger de la lluvia y del paso del personal durante largos periodos de tiempo

CARACTERÍSTICAS:

- Impermeabiliza el soporte y aumenta la resistencia a la abrasión.
- Buena adherencia sobre mortero y hormigón
- Efecto duradero
- La temperatura mínima de formación de película es 0°C.
- No inflamable.
- Listo para su uso y de fácil aplicación. Incluso proyectable.
- Largo tiempo abierto, incluso a altas temperaturas.

MODO DE USO:

Antes de aplicar remover el contenido.

Rociar con pulverizador sobre las superficies a tratar y dejar secar

Evitar la aplicación con lluvia inmediata

PRECAUCIONES:

No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto físico:	Líquido blanco lechoso
Densidad (20°):	0,95 - 1,05 gr/cm 3
Rendimiento teórico CONSUMO:	12 m ² / litro
Sólidos en peso:	25% aprox.

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados.