

**APLICACIÓN:**

- Para proteger y evitar que se puedan mojar superficies de madera (al ser impermeable).
- Para aportar a soportes una superficie resistente al tráfico peatonal.
- Protege grandes superficies en suelos, paredes, mobiliarios frente a la suciedad producida por salpicaduras de mortero, yeso, pintura, polvo, etc.
- Separación impermeable de distintas capas de terreno.
- Para protección de superficies y evitar su deterioro con el tránsito peatonal, protegiendo de suciedad y líquidos.
- Para proteger de agentes químicos cualquier zona de la obra (ácidos limpiadores etc.) o cualquier tipo de material.
- Lámina de acabado de superficies.
- Como lámina protectora antigrafiti ya que se limpia fácilmente su superficie aluminizada plastificada evitando la adherencia de materiales.
- Protección contra todo tipo de suciedades persistentes.
- Mejora de imagen de soportes de manera temporal (stads, suelos eventuales, pasillos de tránsito ...)

PROPIEDADES:

- Presentado en un formato de 0,75 m de alto y 0,8 m de longitud consiguiendo de este modo un tamaño fácil de transportar y a su vez, número reducido de solapes.
- Dos caras, una principal de aluminio y otra de cartón marrón plastificado siendo su lámina aluminizada de gran resistencia para soportar tráfico peatonal.
- 60 m² por rollo.
- Gran resistencia al punzonamiento
- Excelente durabilidad
- Gran resistencia al rayado, rasgado y rotura.
- Facilita mantenimiento y limpieza al no dejar residuos sobre los soportes ni alterar su aspecto inicial.
- Fregable para eliminar suciedad en superficie al ser impermeable.

**CINTA ALUMINIO. REF. 893 200 2**

- Óptima conformabilidad. Extraordinaria adhesión en una gran parte de de diferentes superficies.
- Excelentes prestaciones a alta temperatura.
- Facilidad de corte manual.
- Medidas: 50m de largo por 70mm de ancho.

TACOS DE AISLAMIENTO. REF. 400 120 13