

Aditivo plastificante-aireante para mortero



APLICACIONES:

- Para todo tipo de trabajos con mortero: enfoscados de paredes y techos, colocacion de ladrillos, etc.

PROPIEDADES:

- Óptima trabajabilidad del mortero, Mejorando los trabajos de enfoscado y la colocación de ladrillo.
- Reducción del agua de amasado.
- Mejora la adherencia del mortero a los soportes.
- Con el plastificante-aireante Basther, se consigue un buen fraguado del mortero, gracias a que evita la rápida absorción del agua por el soporte consiguiendo asimismo mejorar la adherencia.
- Evitar tener que remover el mortero durante su empleo o transporte, ya que el agua no aflora a la superficie.
- Corrige el contenido de finos al introducir en el mortero micro-burbujas de aire.
- Como efecto secundario retrasa ligeramente el fraguado.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Se suministra listo para el uso. Se añade directamente al agua de amasado.

CONSUMO:

- El 0,1% sobre el peso del cemento de la masa.



DATOS TÉCNICOS:

Bse	Lignosulfonato sódico en solución acuosa
Aspecto	Líquido color ámbar
PH	8±1
Densidad	1,00 ± 0,02gr/c.c.
Contenido en cloruros	Exento
Solubilidad en agua	Total
Inalterable	Inalterable a la congelación
Envase	Bidones de 25 kg.
Caducidad	2 años, proteger de los rayos solares